



Desde **\$4.190**

FICHA TÉCNICA

CILINDRAJE	349CC
MOTOR	MONOCILÍNDRICO DE 4 TIEMPOS, REFRIGERADO POR AIRE.
POTENCIA	20.2 BHP @ 6.100 RPM
TORQUE MAX.	27 NM @ 4.000 RPM
CAPACIDAD DE TANQUE	13 LT
COMPRESIÓN	9.5:1
ARRANQUE	CONTROLADO POR ECU
SUSPENSIÓN DELANTERA	TELESCÓPICA DE 41MM DE DIÁMETRO Y 100MM DE RECORRIDO
SUSPENSIÓN TRASERA	DOBLE AMORTIGUADOR DE EMULSIÓN DE ACEITE, 6 POSICIONES DE PRECARGA Y 100MM DE RECORRIDO
FRENO DELANTERO	ABS DOBLE CANAL , DISCO DE 300MM DOBLE PISTÓN, CÁLIPER FLOTANTE
FRENO TRASERO	ABS DOBLE CANAL, DISCO DE 270 MM MONO PISTÓN, CALIPER FLOTANTE
LARGO X ANCHO X ALTO (MM)	2055 X 800 X 1055 MM
DISTANCIA ENTRE EJES (MM)	1.370 MM
DIST. DEL MOTOR AL PISO (MM)	150.5 MM
LLANTA DELANTERA	LLANTA DE ALEACION 100/80-17" TUBELESS
LLANTA TRASERA	LLANTA DE ALEACION 120/80-17" TUBELESS
PESO SECO	181 KG
TRANSMISIÓN PRIMARIA	5 VELOCIDADES - MARCHA CONSTANTE, SOBRE MARCHA (5A)

